


Utilice siempre los equipos de protección personal adecuados


62C ACCELERATOR

Descripción



62C Accelerator es un aditivo para pinturas de dos componentes. La adición de hasta un 5% en volumen de "62C Accelerator" reducirá aproximadamente a la mitad los tiempos de curado y vida útil.

Productos




Tipo de producto: Resina de poliisocianato
Color: alifático
Densidad: Transparente
 0.870 kg/L

Propiedades



VOC: 871 g/L
Sólidos en volumen: 0.05%

Instrucciones de uso




Proporción de mezcla: Añada hasta un 5% de 62C Accelerator (por volumen) a la mezcla de pintura de dos componentes.

Salud & Seguridad



Para obtener información detallada, consulte la Ficha Técnica de Seguridad (SDS). Contiene Isocianatos, evitar el contacto con la piel y los ojos. Evite respirar el vapor. Utilice ropa protectora y equipo respiratorio. El producto es inflamable.

Transporte & Almacenamiento



Envases: 250 ml, 1 l
Mercancías Peligrosas: 3A
UN: 1263
Hazchem: 3[Y]E
Grupo de embalaje: II
Nombre del envío: PINTURA - material relacionado (inflamable)
Punto de inflamación: 4°C

RALI no ofrece ninguna garantía, ni expresa ni implícita, en este documento, que es una hoja de Información de datos técnicos. La descripción del producto y sus propiedades tiene el único propósito de identificar el producto y no constituye una garantía de que el producto o sus propiedades se ajusten a esa descripción, ni que esa descripción del producto y sus propiedades es una garantía por parte de RALI de que los bienes son adecuados para un propósito particular. No aplique la pintura si la humedad relativa es superior al 85% o la temperatura es menor de 3°C sobre el punto de rocío como MPT o temperatura mínima de pintura.