



62C ACCELERATOR

Description



62C Accelerator est un additif pour les systèmes de peinture bi-composants. Ajouter jusqu'à 5 % en volume d'accélérateur 62C pour 1 kit de peinture bi-composants réduira environ de moitié le temps de séchage et la durée de vie en pot.

Produit



Type de produit : Résine polyisocyanate aliphatique
Couleur : Transparent
Densité : 0.870 kg/L

Propriétés



COV : 871 g/L
Extrait sec en volume : 0.05%

Instructions d'utilisation




Ratio de mélange : Ajouter jusqu'à 5 % en volume d'accélérateur 62C pour 1 kit de peinture bi-composants

Santé et Sécurité



Pour des informations détaillées, consultez la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Contient des isocyanates, éviter tout contact avec la peau et les yeux. Évitez de respirer les vapeurs. Utilisez des vêtements de protection et un équipement respiratoire. Le produit est inflammable.

Transport et Stockage



Tailles : 250 ml , 1l
Produit dangereux : 3A
UN : 1263
Hazchem : 3[Y]E
Groupe d'emballage : II
Nom d'envoi : Paint Related Material (flammable)
Point éclair : 4°C

RALI n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, dans ce document, qui est une fiche d'information technique. La description du produit et de ses propriétés a pour seul but d'identifier le produit et ne constitue pas une garantie que le produit ou ses propriétés sont conformes à cette description, ni qu'une telle description du produit et ses propriétés constitue une garantie par RALI de que les marchandises sont adaptées à un usage particulier. Ne pas appliquer de peinture si l'humidité relative est supérieure à 85 % ou si la température est inférieure à 3 degrés C du point de rosée comme MPT ou température minimale de peinture.