


Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale


62C ACCELERATOR

Descrizione



62C Accelerator è un additivo per sistemi di verniciatura bicomponenti. L'aggiunta fino al 5% in volume di 62C Accelerator ai sistemi bicomponenti approssimativamente dimezzerà i tempi di polimerizzazione e il pot-life.

Prodotti




Tipo prodotto: Resina poliisocianato alifatica
Colore: Trasparente
Peso specifico: 0,870 kg/L

Proprietà



COV: 871 g/L
Solidi in volume: 0,05%

Modalità d'uso



Rapporto di catalisi: Aggiungere fino al 5% 62C Accelerator (in volume) al sistema di verniciatura bicomponente.

Salute e sicurezza



Per informazioni dettagliate fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza (SDS). Contiene isocianati, evitare il contatto con la pelle e gli occhi. Evitare vapori respiratori. Utilizzare indumenti protettivi e attrezzature respiratorie. Il prodotto è infiammabile.

Trasporto e stoccaggio



Confezioni: 250 ml, 1 lt
Pericolosità: 3A
UN: 1263
Hazchem: 3[Y]E
Packing: II
Group:
Shipment name: Materiale relativo a PITTURA (infiammabile)
Flash point: 4°C

Nessuna garanzia espressa o implicita è fatta da RALI in questo documento, che è una scheda tecnica. La descrizione del prodotto e delle sue proprietà ha il solo scopo di identificare il prodotto e non costituisce una garanzia che il prodotto o le sue proprietà siano conformi a tale descrizione, né la descrizione del prodotto e delle sue proprietà è una garanzia da parte di RALI che la merce è adatta per uno scopo particolare. Non applicare la vernice se l'umidità relativa è superiore all'85% o la temperatura è entro 3 gradi C dal punto di rugiada essendo la temperatura minima della vernice o MPT.