


Utilice siempre los equipos de protección personal adecuados


REDUCER 400 NORMAL

Descripción

Diluyente para Durepox Primer y Rapid Filler (imprimaciones 2K).



Productos



Tipo de producto:

Color:

Líquido transparente

Vida útil:

Tiempo inducción:

Densidad:

0.876 kg/L

Espesor película seca recomendada:

Cobertura teórica:

Propiedades



VOC:

875.83 g/L

Punto de ebullición:

110 °C

Sólidos en volumen:

Repintado:

Tiempo de secado a 20°C:

Salud & Seguridad



Para obtener Información detallada, consulte la Ficha Técnica de Seguridad (SDS). Se deben seguir estrictamente las precauciones de seguridad durante el almacenamiento, manipulación y uso. Evite respirar el vapor. Use ropa protectora y equipo respiratorio. Producto inflamable.

Transporte & Almacenamiento



Envases:

1L, 4L, 20L, 208L

Mercancías peligrosas:

3A

UN:

1263

Hazchem:

3[Y]E

Grupo de embalaje:

II

Nombre del envío:

Material relacionado con PINTURA (Inflamable)

Punto de inflamación:

4°C

RALI no ofrece ninguna garantía, ni expresa ni implícita, en este documento, que es una hoja de Información de datos técnicos. La descripción del producto y sus propiedades tiene el único propósito de identificar el producto y no constituye una garantía de que el producto o sus propiedades se ajusten a esa descripción, ni que esa descripción del producto y sus propiedades es una garantía por parte de RALI de que los bienes son adecuados para un propósito particular. No aplique la pintura si la humedad relativa es superior al 85% o la temperatura es menor de 3°C sobre el punto de rocío como MPT o temperatura mínima de pintura.