


Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale

## REDUCER 400 NORMAL


### Descrizione

Un diluente da utilizzare con Durepox Primer e Rapid Filler (primer 2K).



### Prodotti

**Tipo prodotto:** Liquido trasparente  
**Colore:**  
**Peso specifico:** 0,870 kg/L  
**Pot Life:**  
**Tempo d'induzione:**  
**Spessore secco racc.:**  
**Resa teorica:**



### Proprietà

**COV:** 875,83 g/L  
**Punto ebollizione:** 110° C  
**Solidi in volume:**  
**Ricopertura:**  
**Essiccazione a 20°C:**



### Salute & sicurezza

Per informazioni dettagliate fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza (SDS). Le precauzioni di sicurezza devono essere rigorosamente seguite durante la conservazione, la manipolazione e l'uso. Evitare vapori respiratori. Utilizzare indumenti protettivi e attrezzature respiratorie. Il prodotto è infiammabile.



### Trasporto & stoccaggio

**Confezioni:** 1L,4L,20L,208L  
**Pericolosità:** 3A  
**UN:** 1263  
**Hazchem: Packing Group:** 3[Y]E II  
**Shipment name:** Materiale relativo a PITTURA (infiammabile)  
**Flash point:** 4°C



Nessuna garanzia espressa o implicita è fatta da RALI in questo documento, che è una scheda tecnica. La descrizione del prodotto e delle sue proprietà ha il solo scopo di identificare il prodotto e non costituisce una garanzia che il prodotto o le sue proprietà siano conformi a tale descrizione, né la descrizione del prodotto e delle sue proprietà è una garanzia da parte di RALI che la merce è adatta per uno scopo particolare. Non applicare la vernice se l'umidità relativa è superiore all'85% o la temperatura è entro 3 gradi C dal punto di rugiada essendo la temperatura minima della vernice o MPT.