

Utilisez toujours un équipement de protection individuelle


REDUCER 400 SLOW

Description

Diluant à utiliser avec Durepox Primer et Rapid Filler (apprêts 2K).



Produits



Type de produit :

Couleur : Liquide transparent

Vie utile :

Temps induction :

Densité : 0.876 kg/L

Épaisseur de film sec

recommandée :

Couverture théorique :

Propriétés



COV : 875.83 g/L

Point d'ébullition : 110 °C

Extrait sec en

volume :

Recouvrement :


Temps de séchage à 20°C :

Santé et Sécurité



Pour des informations détaillées, consultez la Fiche de Données de Sécurité (FDS). Les précautions de sécurité doivent être strictement suivies pendant le stockage, la manipulation et l'utilisation. Évitez de respirer les vapeurs. Utilisez des vêtements de protection et un équipement respiratoire. Le produit est inflammable.

Transport et Stockage



Tailles : 1L,4L,20L,208L

Marchandises dangereuses : 3A

UN : 1263

Hazchem : 3[Y]

Groupe d'emballage :

III

Nom d'envoi : PAINT related material (flammable)

Point éclair : 27°C

RALI n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, dans ce document, qui est une fiche d'information technique. La description du produit et de ses propriétés a pour seul but d'identifier le produit et ne constitue pas une garantie que le produit ou ses propriétés sont conformes à cette description, ni qu'une telle description du produit et ses propriétés constitue une garantie par RALI de que les marchandises sont adaptées à un usage particulier. Ne pas appliquer de peinture si l'humidité relative est supérieure à 85 % ou si la température est inférieure à 3 degrés C du point de rosée comme MPT ou température minimale de peinture.