


Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuale

REDUCER 400 SLOW


Descrizione

Un diluente da utilizzare con Durepox Primer e Rapid Filler (primer 2K).



Prodotti

Tipo prodotto: Liquido trasparente
Colore:
Peso specifico: 0,876 kg/L
Pot Life:
Tempo d'induzione:
Spessore secco racc.:
Resa teorica:



Proprietà

COV: 875,83 g/L
Punto ebollizione: 110° C
Solidi in volume:
Ricopertura:
Essiccazione a 20°C:



Salute & sicurezza

Per informazioni dettagliate fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza (SDS). Le precauzioni di sicurezza devono essere rigorosamente seguite durante la conservazione, la manipolazione e l'uso. Evitare vapori respiratori. Utilizzare indumenti protettivi e attrezzature respiratorie. Il prodotto è infiammabile.



Trasporto & stoccaggio

Confezioni: 1L,4L,20L,208L
Pericolosità: 3A
UN: 1263
Hazchem: Packing Group: 3[Y]E II
Shipment name: Materiale relativo a PITTURA (infiammabile)
Flash point: 4°C



Nessuna garanzia espressa o implicita è fatta da RALI in questo documento, che è una scheda tecnica. La descrizione del prodotto e delle sue proprietà ha il solo scopo di identificare il prodotto e non costituisce una garanzia che il prodotto o le sue proprietà siano conformi a tale descrizione, né la descrizione del prodotto e delle sue proprietà è una garanzia da parte di RALI che la merce è adatta per uno scopo particolare. Non applicare la vernice se l'umidità relativa è superiore all'85% o la temperatura è entro 3 gradi C dal punto di rugiada essendo la temperatura minima della vernice o MPT.